LINCOLN SOLDADURAS DE VENEZUELA, C.A.

EQUIPO PARA ELECTRODO REVESTIDO.

IDEALARC 250.

La Idealarc 250 es un transformador / rectificador que garantiza un arco de soldar poderoso hasta 300 amperios de corriente AC y un arco suave de 40 amperios de corriente DC, dándole una gran versatilidad para operar con electrodos revestidos para soldar una gran variedad de materiales, entre ellos: aceros al carbono, bajo aleados, inoxidables, hierro colado, aluminio, aleaciones de níquel y bronce. Para ello le recomendamos nuestra línea de electrodos revestidos GRI-TEC

PROCESO:

SOLDADURA AL ARCO ELECTRICO CON ELECTRODO REVESTIDO.

CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTACIÓN Y SALIDA:

CC | AC DC | 1 PHASE | 60 Hz

VENTAJAS LINCOLN:

1. Fácil de instalar con alimentación eléctrica 208/230/460/1/60.
2. Viene con switch de selección de corriente AC o DC, este ultimo le permite seleccionar la polaridad sin necesidad de desconectar los cables de los bornes terminales de salida.
3. Control de corriente continuo que le permite seleccionar el calor exacto para cada soldadura dentro del rango de corriente AC de 35 a 300 amperios y DC de 40 a 250 amperios.
4. 300 amperios AC de salida para máxima productividad y 250 amperios DC de salida para máxima calidad, por lo cual, le recomendamos usar nuestra completa línea de electrodos revestidos **GRI-TEC**, como: **Gricon, Griduct, Grinox, Gritherm, Griscat, Gridur, Gricu, Grini y Grilumin.**
5. Ventilador para protección térmica adicional.
6. Su versatilidad le permite soldar con proceso TIG en AC y DC mediante la técnica de TIG Raspado para trabajos ocasionales o reparaciones en lamina fina de acero inoxidable, aluminio, magnesio, y otros materiales, para mejores resultados use el TIG MODULO para arranque con alta frecuencia y control de gas.

GARANTÍA LINCOLN ELECTRIC:

3 Años de garantía en partes y mano de obra. Lincoln Electric / Canadá.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Nombre del Producto:	Referencia Lincoln:	Alimentación Eléctrica:	Ciclo de Trabajo:	Consumo en Amperios:	Rango de Salida:	Peso Neto en Kg.:
IDEALARC 250	K1053-7	208/230/460 /1/60.	300A al 20% 250A al 30%	66A AC 70A DC	35-300 AC 40-250 DC	159 Kg.

LINCOLN SOLDADURAS DE VENEZUELA, C.A.

EQUIPO PARA ELECTRODO REVESTIDO.

OPCIONES RECOMENDADAS:
Para Electrodo Revestido:

1. Kit para Stick 200 amp., consiste en una mascara de soldar, gancho de tierra, porta electrodo, 6 mt de cable # 6 para electrodo y 4,6 mt # 6 para tierra. **Ordenar por K875**. 	**2**. Carro para garantizar su movilidad en el taller, incluye: Mango. Eje. Ruedas. Soporte frontal. **Ordenar por K866**.	**3**. Banco de Capacitores de Poder, reduce el consumo de alimentación de corriente en un 30% aproximadamente. Esta opción puede ser instalada en fabrica dentro de la maquina. **Ordenar por K1053-9.**

Para TIG:

1. TIG Modulo suministra alta frecuencia y control del gas de protección para aplicaciones TIG en AC y DC. **Ordenar por K930-2.** 	**2**. Control de Corriente Amptrol: De Pie, **Ordenar por K870.** De Mano para Antorcha TIG PTA-9, PTA-17, **Ordenar por K963-1.** De Mano para Antorcha TIG PTA-26, **Ordenar por K963-2.** 	**3**. Cable de Control de la Idealarc 250 al TIG Modulo, **Ordenar por K936-2.** **4**. Kit de Contactor, que garantiza un arranque suave en la Idealarc 250 que no posee contactor. Fácil instalación en parte posterior del TIG Modulo, **Ordenar por K938-1**

5. Antorchas TIG Pro-Torch Mágnum: PTA-9, PTA-17 y PTA-26, de 12,5 o 25 pies. **Ordenar por K1781-2 o 4.** **por K1782-2 o 4.** **por K1783-2 o 4.** 	**6**. Kit de Conexión de Mangueras para las antorchas PTA-9, PTA-17 y PTA-26. **Ordenar por KP505.** 	**7**. Kit de Accesorios para las antorchas TIG Pro-Torch: **Ordenar por KP-507** para PTA-9. **por KP-508** para PTA-17 **por KP-509** para PTA-26 

LSV 2.70 10/02

LINCOLN SOLDADURAS DE VENEZUELA, C.A.

EQUIPO PARA ELECTRODO REVESTIDO

RX - 450.

La RX - 450 es un transformador / rectificador con una excelente estabilidad del arco de soldar y ajuste continuo de la corriente, lo cual, le permite un encendido fácil y reduciendo el chisporroteo que normalmente se presenta en los electrodos de transferencia globular. Lo anterior, facilita soldar materiales desde aceros al carbono, bajos aleados, inoxidables, hierro colado, aluminio, aleaciones de cobre y níquel. Para ello se recomienda usar nuestra línea de electrodos revestidos GRI-TEC.

PROCESO:

SOLDADURA AL ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO.

CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTACIÓN Y SALIDA:

ACCESORIOS INCLUIDOS:
1. Carro con mango para halarla.

VENTAJAS LINCOLN:

1. Fácil de instalar, de fabrica viene con alimentación 440/3/60, para cambiar su alimentación a 220/3/60 siga las sencillas instrucciones indicadas en el manual de operación del equipo.
2. El control de la corriente es por medio de núcleo móvil, esto le permite seleccionar la corriente de soldadura adecuada y control preciso del calor de aporte, dentro del rango de corriente DC de 35 a 450 amperios.
3. Protección contra picos de tensión y corriente, lo que garantiza un rendimiento de arco de soldadura muy estable para aplicaciones criticas.
4. Panel frontal y bornes de conexión, que garantizan la protección de los controles y reduce la posibilidad de corto circuito accidental.
5. Su rango de salida de corriente de soldadura de 35 a 450 amperios DC, permiten usar electrodos revestidos hasta 1/4" de diámetro. Para ello se recomienda el uso de nuestra línea de electrodos **GRI-TEC**, como: **Gricon, Griduct, Gritherm, Grinox, Griscat, Grini, Grilumin, Gricu y Gridur.**
6. Ventilador incorporado para protección térmica adicional.
7. Es un equipo ideal para electrodo revestido para uso en Astilleros, Industria Pesada, Mantenimiento, etc.

GARANTÍA LINCOLN ELECTRIC:

3 Años de garantía en partes y mano de obra. Lincoln Electric / México.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Nombre del Producto:	Referencia Lincoln:	Alimentación Eléctrica:	Ciclo de Trabajo:	Consumo en Amperios:	Rango de Salida:	Peso Neto en Kg.:
RX - 450	320130	220/3/60 440/3/60	400A al 60% 310A al 100%	80A 40A	35-450 Amps.	190 Kg.

LINCOLN SOLDADURAS DE VENEZUELA, C.A.

EQUIPO PARA ELECTRODO REVESTIDO

OPCIONES RECOMENDADAS:

1. Kit para Electrodo Revestido de 400 amp. consiste: en una mascara de soldar, gancho de tierra, porta electrodo de 400 amp, 10,7 mt de cable # 2/0 para electrodo y 9,1 mt de cable # 2/0 para tierra. **Ordenar por K704.**

LSVCA 10/02

LINCOLN SOLDADURAS DE VENEZUELA, C.A.

EQUIPO PARA ELECTRODO REVESTIDO

RX - 520.

La RX - 520 es un transformador / rectificador con una excelente estabilidad del arco de soldar y ajuste continuo de la corriente, lo cual, le permite un encendido fácil y reduciendo el chisporroteo que normalmente se presenta en los electrodos de transferencia globular. Lo anterior, facilita soldar materiales desde aceros al carbono, bajos aleados, inoxidables, hierro colado, aluminio, aleaciones de cobre y níquel. Para ello se recomienda usar nuestra línea de electrodos revestidos

PROCESO:

SOLDADURA AL ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO.

CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTACIÓN Y SALIDA:

ACCESORIOS INCLUIDOS:
1. Carro con mango para halarla.

VENTAJAS LINCOLN:

1. Fácil de instalar, de fabrica viene con alimentación 440/3/60, para cambiar su alimentación a 220/3/60 siga las sencillas instrucciones indicadas en el manual del operario del equipo.
2. El control de la corriente es por medio de núcleo móvil, esto le permite seleccionar la corriente de soldadura adecuada y control preciso del calor de aporte, dentro del rango de corriente DC de 50 a 550 amperios.
3. Protección contra picos de tensión y corriente, lo que garantiza un rendimiento de arco de soldadura muy estable para aplicaciones criticas.
4. Panel frontal y bornes de conexión, que garantizan la protección de los controles y reduce la posibilidad de corto circuito accidental.
5. Su rango de salida de corriente de soldadura de 50 a 550 amperios DC, permiten usar electrodos revestidos hasta 1/4" de diámetro. Para ello se recomienda el uso de nuestra línea de electrodos **GRI-TEC**, como: **Gricon, Griduct, Gritherm, Grinox, Griscat, Grini, Grilumin, Gricu y Gridur.**
6. Ventilador incorporado para protección térmica adicional.
7. Es un equipo ideal para electrodo revestido para uso en Astilleros, Industria Pesada, Mantenimiento, etc.

GARANTÍA LINCOLN ELECTRIC:

3 Años de garantía en partes y mano de obra. Lincoln Electric / México.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Nombre del Producto:	Referencia Lincoln:	Alimentación Eléctrica:	Ciclo de Trabajo:	Consumo en Amperios:	Rango de Salida:	Peso Neto en Kg.:
RX - 520	320131	220/3/60 440/3/60	500A al 60% 385A al 100%	100A 50A	50-550 Amps.	213 Kg.

LINCOLN SOLDADURAS DE VENEZUELA, C.A.

LINCOLN ELECTRIC

EQUIPO PARA ELECTRODO REVESTIDO

OPCIONES RECOMENDADAS:

1. Kit para Electrodo Revestido de 400 amp. consiste en una mascara de soldar, gancho de tierra, porta electrodo de 400 amp, 10,7 mt de cable # 2/0 para electrodo y 9,1 mt de cable # 2/0 para tierra. **Ordenar por K704.**

LSV 10/02

LINCOLN SOLDADURAS DE VENEZUELA, C.A.

EQUIPO PARA ELECTRODO REVESTIDO

R3R - 400.

La R3R-400 es una equipo de soldar con electrodo revestido para uso pesado con un arco suave, baja salpicadura, garantiza un encendido fácil y confiabilidad comprobada para aplicaciones criticas con electrodos de bajo hidrogeno, celulósico e inoxidables. Esto le permite soldar materiales desde aceros al carbono, bajos aleados, inoxidables, hierro colado, aluminio, aleaciones de cobre y níquel. Para ello se recomienda usar nuestra línea de electrodos revestidos GRI-TEC

PROCESO:

SOLDADURA AL ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO.

CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTACIÓN Y SALIDA:

CC DC 3 PHASE 60 Hz

VENTAJAS LINCOLN:

1. Fácil de instalar, de fabrica viene con alimentación 460/3/60, para cambiar su alimentación a 230/3/60, siga las sencillas instrucciones indicadas en la tapa posterior del equipo o en el manual del usuario del equipo.
2. Fácil de operar, simplemente regule la perilla de control de amperaje al valor deseado para obtener un arco suave y estable para aplicaciones criticas, desde un rango de 60 a 500 amperios de corriente DC.
3. Presenta un Control de Fuerza de Arco para seleccionar un arco suave para aplicaciones criticas de elec trodos de bajo hidrogeno e inoxidable, o un arco penetrante para aplicaciones de electrodos celulósicos.
4. El motor del ventilador esta totalmente sellado para una lubricación permanente, y con ello, se garantiza una protección térmica adicional.
5. Transformador completamente barnizado por inmersión para incrementar la protección contra la corrosión y la humedad, con acabados de pintura extra para incrementar su durabilidad en la gran mayoría de medios ambientes de trabajo.
6. Debido a las características de su arco suave y estable se recomienda el uso de nuestra línea de electrodos revestidos **GRI-TEC**, como: **Gricon, Griduct, Gritherm, Grinox, Griscat, Grini, Gricu, Grilumin y Gridur.** Esta versatilidad, le garantiza un campo amplio de aplicaciones en la industria pesada, fabricación de tanques, astilleros, soldadura de tubería en talleres, etc.
7. Su arco penetrante permite operaciones de corte con electrodos de aire carbón hasta 1/4" en diámetro.

GARANTÍA LINCOLN ELECTRIC:

3 Años de garantía en partes y mano de obra. Lincoln Electric / Canadá.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Nombre del Producto:	Referencia Lincoln:	Alimentación Eléctrica:	Ciclo de Trabajo:	Consumo en Amperios:	Rango de Salida:	Peso Neto en Kg.:
R3R - 400	CK1285-12	230/3/60 460/3/60	400A al 60% 500A al 35%	74A 37A	60-500 Amps.	183 Kg.

LINCOLN SOLDADURAS DE VENEZUELA, C.A.

EQUIPO PARA ELECTRODO REVESTIDO

OPCIONES RECOMENDADAS:

1. Kit para Electrodo Revestido de 400 amp. consiste en una mascara de soldar, gancho de tierra, porta electrodo de 400 amp, 10,7 mt de cable # 2/0 para electrodo y 9,1 mt de cable # 2/0 para tierra. **Ordenar por K704.**

2. Control Remoto de Corriente le permite regular la corriente de soldadura con un conector de 6 pines en la R3R-400. Viene en 2 extensiones de 25 pies y 100 pies de cable.
Ordenar por K857. Extensión de 25 pies
por K857-1. Extensión de 100 pies.

LSV 10/02

LINCOLN SOLDADURAS DE VENEZUELA, C.A.

EQUIPO PARA ELECTRODO REVESTIDO

R3R - 500.

La R3R-500 es una equipo de soldar con electrodo revestido para uso pesado con un arco suave, baja salpicadura, garantiza un encendido

fácil y confiabilidad comprobada para aplicaciones criticas con electrodos de bajo hidrogeno, celulósico e inoxidables. Esto le permite soldar materiales desde aceros al carbono, bajos aleados, inoxidables, hierro colado, aluminio, aleaciones de cobre y níquel. Para ello se recomienda usar nuestra línea de electrodos revestidos GRI-TEC

PROCESO:

SOLDADURA AL ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO.

CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTACIÓN Y SALIDA:

CC DC 3 PHASE 60 Hz

VENTAJAS LINCOLN:

1. Fácil de instalar, de fabrica viene con alimentación 460/3/60, para cambiar su alimentación a 230/3/60, siga las sencillas instrucciones indicadas en la tapa posterior del equipo o en el manual del usuario del equipo.
2. Fácil de operar, simplemente regule la perilla de control de amperaje al valor deseado para obtener un arco suave y estable para aplicaciones criticas, desde un rango de 75 a 625 amperios de corriente DC.
3. Presenta un Control de Fuerza de Arco para seleccionar un arco suave para aplicaciones criticas de elec trodos de bajo hidrogeno e inoxidable, o un arco penetrante para aplicaciones de electrodos celulósicos.
4. El motor del ventilador esta totalmente sellado para una lubricación permanente, y con ello, se garantiza una protección térmica adicional.
5. Transformador completamente barnizado por inmersión para incrementar la protección contra la corrosión y la humedad, con acabados de pintura extra para incrementar su durabilidad en la gran mayoría de medios ambientes de trabajo.
6. Debido a las características de su arco suave y estable se recomienda el uso de nuestra línea de electrodos revestidos **GRI-TEC**, como: **Gricon, Griduct, Gritherm, Grinox, Griscat, Grini, Gricu, Grilumin y Gridur.** Esta versatilidad, le garantiza un campo amplio de aplicaciones en la industria pesada, fabricación de tanques, astilleros, soldadura de tubería, etc.
7. Su arco penetrante permite operaciones de corte con electrodos de aire carbón hasta 3/8" en diámetro.

GARANTÍA LINCOLN ELECTRIC:

3 Años de garantía en partes y mano de obra. Lincoln Electric / Canadá.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Nombre del Producto:	Referencia Lincoln:	Alimentación Eléctrica:	Ciclo de Trabajo:	Consumo en Amperios:	Rango de Salida:	Peso Neto en Kg.:
R3R - 500	CK1286-12	230/3/60 460/3/60	500A al 60% 600A al 35%	88A 44A	75-625 Amps.	203 Kg.

LINCOLN SOLDADURAS DE VENEZUELA, C.A.

LINCOLN ELECTRIC

EQUIPO PARA ELECTRODO REVESTIDO

OPCIONES RECOMENDADAS:

1. Kit para Electrodo Revestido de 400 amp. consiste en una mascara de soldar, gancho de tierra, porta electrodo de 400 amp, 10,7 mt de cable # 2/0 para electrodo y 9,1 mt de cable # 2/0 para tierra. **Ordenar por K704.**

2. Control Remoto de Corriente le permite regular la corriente de soldadura con un conector de 6 pines en la R3R-400. Viene en 2 extensiones de 25 pies y 100 pies de cable.
Ordenar por K857. Extensión de 25 pies
por K857-1. Extensión de 100 pies.

LSV 10/02

LINCOLN SOLDADURAS DE VENEZUELA, C.A.

EQUIPO PARA ELECTRODO REVESTIDO

RX - 300.

La RX - 300 es un transformador / rectificador con una excelente estabilidad del arco de soldar y ajuste continuo de la corriente, lo cual, le permite un encendido fácil y reduciendo el chisporroteo que normalmente se presenta en los electrodos de transferencia globular. Lo anterior, facilita soldar materiales desde aceros al carbono, bajos aleados, inoxidables, hierro colado, aluminio, aleaciones de cobre y níquel. Para ello se recomienda usar nuestra línea de electrodos revestidos GRI-TEC.

PROCESO:

SOLDADURA AL ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO.
TIG Raspado, FCAW.

CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTACIÓN Y SALIDA:

CC | AC DC | 1 PHASE | 60 Hz

ACCESORIOS INCLUIDOS:
1. Carro con mango para halarla.

VENTAJAS LINCOLN:

1. Fácil de instalar, de fabrica viene con alimentación 440/1/60, para cambiar su alimentación a 220/1/60 siga las sencillas instrucciones indicadas en el manual de operación del equipo.
2. El control de la corriente es por medio de núcleo móvil, esto le permite seleccionar la corriente de soldadura adecuada y control preciso del calor de aporte, dentro del rango de corriente: DC de 40 a 250 amperios y en AC de 50 a 300 amperios.
3. Protección contra picos de tensión y corriente, lo que garantiza un rendimiento de arco de soldadura muy estable para aplicaciones criticas.
4. Panel frontal y bornes de conexión, que garantizan la protección de los controles y reduce la posibilidad de corto circuito accidental.

5. Su rango de salida de corriente de soldadura tanto DC y AC, le permiten usar electrodos revestidos hasta 5/32" de diámetro. Para ello se recomienda el uso de nuestra línea de electrodos **GRI-TEC**, como: **Gricon, Griduct, Gritherm, Grinox, Griscat, Grini, Grilumin, Gricu y Gridur.**
6. Ventilador incorporado para protección térmica adicional.
7. Es un equipo ideal para electrodo revestido para uso en Talleres de Mantenimiento, etc.

GARANTÍA LINCOLN ELECTRIC:

3 Años de garantía en partes y mano de obra. Lincoln Electric / México.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Nombre del Producto:	Referencia Lincoln:	Alimentación Eléctrica:	Ciclo de Trabajo:	Consumo en Amperios:	Rango de Salida:	Peso Neto en Kg.:
RX - 300	32006600	220/1/60 440/1/60	250A al 60% 200A al 100%	80A 40A	50-300 en DC. 40-250 en AC.	95 Kg.

LINCOLN SOLDADURAS DE VENEZUELA, C.A.

EQUIPO PARA ELECTRODO REVESTIDO

OPCIONES RECOMENDADAS:

1. Kit para Electrodo Revestido de 400 amp. consiste: en una mascara de soldar, gancho de tierra, porta electrodo de 400 amp, 10,7 mt de cable # 2/0 para electrodo y 9,1 mt de cable # 2/0 para tierra. **Ordenar por K704.**

LINCOLN SOLDADURAS DE VENEZUELA, C

EQUIPO PARA ELECTRODO REVESTIDO

Invertec® V275-S.

La fuente de poder Invertec 275-S es ideal para aquellos sitios de trabaj
dos. Esta diseñada con las especificaciones IP23S y equipada para res
clima más severo, esta fuente de poder para electrodo revestido/Stick y
esta diseñada para operar a la intemperie. Sus 275 amperios de salida
permite operar fácilmente con una amplia variedad de electrodos revesti
un optimo rendimiento para electrodos E-6010. El Invertec V275-S pued
suministrado de forma individual o en un racks de 8 unidades para las di
sas condiciones de trabajo en campo. Presenta como controles estánda
Arranque en Caliente / Hot Star y Fuerza del Arco / Arc Force para garantiza-
le un nivel del control del arco de soldar excelente, que no es garantizado por
ningún modelo similar en el mercado. Para un optimo desempeño recomenda-
mos nuestra línea de electrodos revestidos GRI-TEC

CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTACIÓN/SALIDA:

CC DC 1/3 PHASE 60 Hz

PROCESO:

SOLDADURA AL ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO.
TIG, Arco Carbón.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

1. Juego de 2 Twist-Mate de conexión a los terminales de salida.
2. Cable de alimentación sin Enchufe.

VENTAJAS LINCOLN:

1. Garantiza la autentica salida usar electrodos revestidos E-6010 y E-70 hasta diámetros de 7/32", permitiendo la técnica de vaivén o de arrastre p cubrir una gran variedad de aplicaciones en el campo de la construcción bricacion en campo.
2. La tecnología Lincoln Touch-Star TIG™ le permite la soldadura TIG DC ra establecer el arco de soldar sin el uso de alta frecuencia.
3. Puede ser usado para la operación de Aire Carbón con electrodos de carbón hasta diámetro de 3/32".
4. Fuerza del Arco / Arc Force ajustable y puede seleccionar entre dos posiciones en el switch de Arranque en Caliente / Hot Star para obtener un control del arco de soldar de un nivel sinigual en el mercado.
5. Garantiza 25 amperios mas que cualquier modelo similar de la competencia, ello le permite incrementar su campo de aplicación a un numero mayor de tipos de electrodos revestidos e incrementa la capacidad de selección del diámetro de los electrodos revestidos.
6. Suministra el mismo rango de salida de corriente de soldar sin importar si esta conectada a una sola fase o tres fases de corriente de alimentación, los modelos de la competencia no pueden ofrecer esto.
7. Única fuente de poder en su clase que cumple con las especificaciones IP23S para condiciones extremas de operación al aire libre.
8. Chasis de aluminio, switches aislados y protegidos, las tarjetas electrónicas / PC Boards están revestidas y protegidas con barniz especial para protegerlas de las condiciones ambientales más extremas.

GARANTÍA LINCOLN ELECTRIC:

3 Años de garantía en partes y mano de obra. **Lincoln Electric / USA**.

LINCOLN SOLDADURAS DE VENEZUELA, C

LINCOLN ELECTRIC

EQUIPO PARA ELECTRODO REVESTIDO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Nombre del Producto:	Referencia Lincoln:	Alimentación Eléctrica:	Ciclo de Trabajo:	Consumo en Amperios:	Rango de Salida:	Peso Neto en Kg.:
Invertec V275-S	K2269-1.	208/230/460/575/3/60.	275 A/31V/35% 250 A/30V/60% 200 A/28V/100%	38/37/19/16 34/33/17/14 27/25/13/11	5 a 275 Amperios DC	24,7 Kg.
		208/230/460/575/1/60.	275 A/31V/35% 250 A/30V/60% 200 A/28V/100%	68/67/38/31 63/62/33/27 49/48/26/21		

RENDIMIENTO:

1. Su salida de corriente de soldar permite un rendimiento excelente al con electrodos E-6010 y E-7018, además, puede emplearse la técnica rrastre o vaivén para una gran diversidad de aplicaciones en el campo d bricación y el trabajo de montaje en campo.
2. Seleccione en el Arranque de Arco / Hot Star, apagado /Off para ma delgados o mueva el switch hacia arriba para obtener un amperaje extr cio de arco para espesores gruesos, material sucio u oxidado.
3. La perilla de Fuerza de Arco / Arc Force es variable para tener un ar soldar "Suave" (soft) o "Penetrante" (crisp) para cada tipo de aplicació lo ultimo en control del arco.
4. tecnología Lincoln de Touch-Star TIG™ permite la soldadura TIG, sin de alta frecuencia para arranques de arco en situaciones de soldaduras criticas.
5. Conector de tipo MS con capacidad de controlar la salida de corriente de soldar usando un mecanismo de control remoto, como un control remoto de pie o de mano.

6. alimentación eléctrica múltiple desde 208/230/460/575 en un solo equipo. No necesita comprar de modelos por separa dos para incrementar los voltajes de alimentación.
7. Fácil acceso al panel de reconexión, simplemente gire ur cuarto los tornillos. No necesita de remover varios paneles d la estructura del equipo para acceder al switch del voltaje de alimentación.
8. 25 amperios DC mas que cualquier modelo de la competencia, esto incrementa la variedad de electrodos revestidos que pueden ser usados.
9. Diseño apropiado de panel de control para un optimo angulo de operación y proteger los controles de daños ocasionados por mal manejo.

LINCOLN SOLDADURAS DE VENEZUELA, C

LINCOLN ELECTRIC

EQUIPO PARA ELECTRODO REVESTIDO

10. Chasis de aluminio para incrementar su vida útil y resistencia corrosión.
11. Todos los switches están protegidos para garantizar el uso de po en condiciones ambientales extremas.
12. Tarjetas electrónicas barnizadas y encapsuladas, ello increme nivel de protección ambiental, siendo la mejor en su tipo.
13. Sistema de enfriamiento F.A.N.(Enfriamiento cuando es necesario), minimiza el ciclo térmico de todos los componentes del equipo, reduce la contaminación interna cuando no se esta soldando, y reduce los costos eléctricos por menos consumo de corriente eléctrica.
14. Puede ser pedido como un equipo de soldar individual por el Lincoln **K2269-1**, el cual, incluye: Cable de alimentación eléctrica pies de largo y un par de conectores rápidos tipo Twist-Mate.
15. Puede ser pedido en un paquete de 8 equipos de soldar insta Rack apropiadamente diseñado, al ordenarlo por el numero Linc **K2199-2**. Resultando en un sistema de soldadura ideal completa portable, que cumple, con las especificaciones NEC (National E Code / USA). El Invertec V275-S que conforma esta rack es sim que se despacha en forma individual.

OPCIONES RECOMENDADAS:

Conector Twist-Mate, macho para cables de soldar # 1/0 - 2/0 poder conectarlo a los receptaculos del Invertec V275-S. **Ordenar por:** **K852-70.**	**Conector Twist-Mate**, mac cables de soldar # 2/0 - 3/0 tiendole conectarlo a los re los del Invertec V275-S. **Ordenar por:** **K852-95.**	**Conectores Twist-Mate**, hembra para cables # 1/0 - 2/0 y 2/0 - 3/0, permitiendo conectarlo a los conectores Twist-Mate macho para extensiones de los cables de soldar. **Ordenar por:** **K1759-70** para cable # 1/0 - 2/0. **K1759-95** para cable # 2/0 - 3/0.



LINCOLN SOLDADURAS DE VENEZUELA, C

Control Remoto, consiste en una caja de control para regular la corriente de soldar a determinada distancia, viene en dos versiones.
Ordenar por:
K857 hasta 25 pies.
K857-1 hasta 100 pies.

Kit de Accesorios Stick, c
de mascara de soldar, cabl
para soldar de 35 pies, port
do de 400 amperios, cable
tierra 30 pies, gancho de tie
400 amperios.
Ordenar por:
K704.

Kit de Accesorios Stick, consiste de mascara de soldar, cable de soldar # 6 con conector y 20 pies, cable de tierra # 6 con conector y 15 pies, porta electrodo y gancho de tierra con capacidad de 200 amperios.
Ordenar por:
K875.

Antorchas TIG Pro-Torch, una línea completa de antorcha TIG enfriadas por aire o agua.
Ver folleto Lincoln E12.150 para su selección.

Adaptador de Conexión,
torcha TIG PTA-9 y PTA-17
conector tipo Twist-Mate y
torcha TIG de un solo cable
Ordenar por:
K960-1.

Control Remoto Amptrol, de pie para controlar la corriente en aplicaciones de soldadura TIG criticas con conector de 6 pines tipo MS y 25 pies de cable.
Ordenar por:
K870.

Control Remoto Amptrol, de mano para controlar la corriente en aplicaciones de soldadura TIG criticas con conector de 6 pines tipo MS y 25 pies de cable.
Ordenar por:
K963-1 para PTA-9, 17 o 20.
K963-2 para PTA-26 o PTW-18

Paquete 17V Air-Cooled TIG Mate™,
onsiste en un paquete portátil de antor
na TIG PTA-17V enfriada por gas para
áxima versatilidad, el cual consta de
na antorcha TIG PTA-17V, kits de par-
s para PTA-17V, Regulador/Flujome-
o Harris, manguera para gas con 10
es de largo, y gancho de tierra con ca-
le.
rdenar por:
K2265-1.

LSVCA E2.161 1/03.